



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
КРОНОС СПб
ЛАКОКРАСОЧНЫЙ ЗАВОД

ПЛАСТИК ХОЛОДНЫЙ «КРОНПЛАСТ» для толстослойного ручного и машинного нанесения (марка Б)

ОПИСАНИЕ

Двухкомпонентная система, состоящая из полимерной основы и отвердителя.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Нанесение толстослойной структурной, стохастической разметки на асфальтобетонных и цементобетонных покрытиях при помощи специального оборудования или вручную.

НОРМАТИВНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

ТУ 2251-138-20504464-2009

Свидетельство о государственной регистрации № RU.78.01.06.008.E.004362.07.11 от 13.07.2011г.

Сертификат соответствия № РОСС RU.ХП26.Н00273, срок действия 15.11.2013 – 14.11.2016г.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	Белый, желтый, красный
Массовая доля нелетучих веществ	Не менее 99%
Время отверждения	Не более 20 мин. при T (20±2)°C
Живучесть	Не менее 15 мин. при T (20±2)°C
Коэффициент яркости	Не менее 70%
Условия нанесения	При T асфальта не ниже +5°C и влажности воздуха не более 75%
Способ нанесения	Вручную: смешать основу и отвердитель; наносить шпателем для получения обычной или структурной разметки. Механизировано: наносить при помощи экструдера, пневматических систем со статическим смесителем, кареткой. Соотношение основа : отвердитель – 98:2 или 1:1.
Толщина покрытия	Толстослойная разметка – 3мм, стохастическая - 2,0-2,5мм, шумовая – до 6мм
Расход	3,8 – 8,0 кг/м²
Упаковка	Евроведро 10л, 20л



Местонахождение:

Юридический адрес: 197022, г. Санкт-Петербург, пр. Каменноостровский, д. 62, литер А, пом. 1Н

Фактический адрес: 197183, г. Санкт-Петербург, ул. Полевая Сабировская, д. 42

Телефон/факс: (812) 430-05-40, www.lkz-kronos.ru, e-mail: info@lkz-kronos.ru